biolar OLAINES ĶĪMISKĀ RŪPNĪCA

☎ +371 67963232 ✉ LKM@BIOLAR.LV

KRĀSAS

* Jūsu datorā vai telefonā redzamā krāsa var nesakrist ar katalogā ievietoto krāsu

biolar
ALKĪDU
EMALJA
ALKIDINIS EMALIS
ALKÜÜDEMAIL
АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ

ALKĪDU EMALJA / Universāla alkīda EMALJA

Materiāla pielietojums:

Koka un metāla virsmu krāsošana telpās un to ārpusē. Piemēram - durvju, logu, palodžu un citu būvkonstrukciju krāsošana. Labi der žogu un dārza mēbeļu krāsošanai. Telpās emalju var lietot arī akmens un apmetuma virsmu krāsošanai.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Balts bāze A un bezkrāsains bāze C. Spīdums: spīdīgs, pusmatēts. ☀ ☀

Krēmkrāsa, dzeltena, okerdzeltena, ziloņkaula, laša, gaiši pelēka, pelēka, salātu zaļa, zaļa, tumši zaļa, haki, oranža, sarkana, ķiršu sarkana, gaiši zila, zila, brūna, tumši brūna, melna. Spīdums: spīdīgs ☀

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Iespējama tonēšana (bāze A un C), Katalogi: Monicolor NCS, RAL Caparol u. c.

Pieejamie tilpumi:

- 0,45L
- 0,9L
- 2,7L
- 9L
- 2,5L BĀZE A
- 0,7L BĀZE C
- 2,1L BĀZE C
- 7L BĀZE C

biolar
GRĪDAS
emalja
EMALINIAI GRINDŲ DAŽAI
PÕRANDAEMAIL
ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

GRĪDAS EMALJA / Grīdas alkīdemalja

Materiāla pielietojums:

Paredzēta koka grīdu krāsošanai telpās.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Brūns, dzeltenbrūns, sarkanbrūns. ● ● ●
Spīdums: spīdīgs ☀

Pieejamie tilpumi:

- 0,8L
- 2,6L
- 4,5L
- 10L
- 18,5L

---

biolar
GRĪDAS
emalja
ĀTRI ŽŪSTOŠA
KIIRESTI KUIVAV PÕRANDAEMAIL
GREITAI DŽIŪVANTI EMALĖ GRINDIMS
БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

GRĪDAS EMALJA ĀTRI ŽŪSTOŠA
Ātri žūstoša alkīduretāna grīdas emalja

Materiāla pielietojums:

Paredzēta normāli ekspluatējamu betona un koka grīdu krāsošanai telpās. Veido paaugstinātas cietības nodilumizturīgu virsmu.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Brūns, dzeltenbrūns, tumši brūns, gaiši pelēks, pelēks. ● ● ● ●
Spīdums: spīdīgs ☀

Pieejamie tilpumi:

- 0,8L
- 2,4L
- 2,6L
- 4,5L
- 9,7L
- 10L
- 15,9L
- 20L

AQUA LUX
UNIVERSĀLA ALKĪDA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA
H₂O
1 litrs
KOKA UN METĀLA VIRSMU KRĀSOŠANAI
IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM

AQUA LUX / Universāla alkīda ūdens dispersijas krāsa

Materiāla pielietojums:

Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai telpās un to ārpusē. Telpās var lietot arī apmetuma un citu minerālo virsmu krāsošanai.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Balts ○
Spīdums: spīdīgs, pusmatēts. ☀ ☀

Iespējama tonēšana (bāze A) Katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c.

Pieejamie tilpumi:

0,9L 2,5L

---

biolar
METALAK RAPID
ROOSTE PEATAMINE

METALAK RAPID / Pretkorozijas grunts-emalja

Materiāla pielietojums:

Paredzēta tērauda un metāla konstrukciju, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu, cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei gruntēšanai un krāsošanai. Pretkorozijas pigmenta ietekmes efektivitāti pastiprina speciāls aktivators. Izmanto pretkorozijas krāsošanas sistēmās par gruntējumu un arī kā sedzošo pārklājumu.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Dzeltena (RAL 1021); gaiši pelēka (RAL 7035); melna (RAL Paredzēta tērauda un metāla konstrukciju, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu, cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei 9005); pelēka (RAL 7040); sarkana (RAL 3000); tumši brūna (RAL 8017); zaļa (RAL 6026); zila (RAL 5005)

● RAL 1021 ● RAL 7035 ● RAL 7040 ● RAL 6026 ● RAL 5005 ● RAL 3000 ● RAL 8017 ● RAL 9005

Spīdums: pusspīdīgs.

Pieejamie tilpumi:

0,45L 0,8L 2,3L 9L

---

biolar
AQUACRYL
Premium acril paint
GLOSS

AQUACRYL / Universāla ūdens dispersijas akrila emalja

Materiāla pielietojums:

Paredzēta koka virsmu (piem.baļķu, solu, apšuvuma dēļu, skaidu plākšņu), dažādu minerālu virsmu (piem. betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona) kā arī iepriekš krāsotu vai gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Pielieto krāsošanai telpās un to ārpusē.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Balts, gaiši pelēks, ziloņkauls, dzeltens, tumši zaļš, ķiršu sarkans, tumši brūns, melns.

○ ● ● ● ● ● ● ●

Spīdums: spīdīgs, matēts

Iespējama tonēšana (bāze A un C), Katalogi: Monicolor NCS, RAL Caparol u. c.

Pieejamie tilpumi:

0,45L
0,8L
2,5L
0,35L BĀZE C
0,7L BĀZE C
2,1L BĀZE C

---

biolar
UNIVERSĀLA
KRĀSA
ĀRDARBIEM
UNIVERSALŪS DAŽAI LAUKO DARBAMS
UNIVERSAALNE VÄRV VÄLISTÖÖDEKS
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

UNIVERSĀLA KRĀSA ĀRDARBIEM

Materiāla pielietojums:

Paredzēta betona, akmens, apmestu, ķieģeļu un citu minerālo virsmu krāsošanai. Piemērota gruntētu metāla un koka virsmu krāsošanai. Izmantošanas joma: ēku fasādes un cokoli, betona sienas, sētas u.c. Neizmantojiet siltumizolācijas ar putuplastu krāsošanai.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Balts, dzeltens, smilšu, pelēks, zaļš, ķiršu sarkans, tumši brūns, sarkanbrūns, ķieģeļu, melns.

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pieejamie tilpumi:

0,9L
2,3L

Divkomponentu poliuretāna
emalja betona grīdām
Dviejų komponentų poliuretaninė
betono grindims
Двухкомпонентная полиуретановая
для бетонных полов

GRIDEKS EKSTRA / Divkomponentu poliuretāna emalja betona grīdām

Materiāla pielietojums:

Paredzēta gruntētu betona grīdu krāsošanai telpās, ar paaugstinātu slodzi.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Pelēks (RAL7040). Tonēšana: 20L(18kg) kompl, bāze TAL un TDL. pēc RAL kataloga

● RAL 7040

Spīdums: spīdīgs

Pieejamie tilpumi:

4,5+0,5kg
15,5+2,5kg

biolar
AQUA FLOOR PAINT

AQUA FLOOR PAINT / Ūdens dispersijas krāsa grīdai

Materiāla pielietojums:

Paredzēta normāli ekspluatējamu koka un betona grīdu krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Brūns ●

Spīdums: spīdīgs

Pieejamie tilpumi:

0,9L

2,5L

LAKAS

biolar
Divkomponentu
parketa
laka
eko

DIVKOMPONENTU PARKETA LAKA EKO

Materiāla pielietojums:

Paredzēta koka virsmu lakošanai telpās. Koka un parketa grīdu lakošana.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

2,5+0,25L

5 +0,5L

---

biolar
Alkīduretāna
GRĪDAS
LAKA

ALKĪDURETĀNA GRĪDAS LAKA

Materiāla pielietojums:

Paredzēta normāli ekspluatējamu dzīvojamo un ražošanas telpu parketa, koka, betona un ķieģeļu grīdu lakošanai. Veido augstas cietības un nodilumizturīgu pārklājumu.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

Spīdīgs pārklājums: 1,0L 2,7L **Pusmatēts pārklājums:** 0,9L 2,6L

---

biolar
Pentaftāla
parketa
laka
pentaftalinis parketo lakas
пентафталевый паркетный лак

PENTAFTĀLA PARKETA LAKA

Materiāla pielietojums:

Paredzēta normāli ekspluatējamu parketa un koka grīdu lakošanai dzīvojamās telpās.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

0,9L 2,6L

---

biolar
Pentafāla
LAKA
KOKAM
pentaftalinis lakas medžiui
пентафталевый лак для дерева

PENTAFTĀLA LAKA KOKAM

Materiāla pielietojums:

Paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem koka virsmu lakošanai. Atmosfēras vidē noturīgs segums.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

0,9L 2,6L

AQUA FLOOR
LACQUE
eco
PAAUGSTINĀTA NODILUMIZTURĪBA

AQUA FLOOR LACQUE / Ūdens dispersijas parketa laka

Materiāla pielietojums:

Paredzēta koka grīdu un parketa lakošanai dzīvojamās telpās.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

0,9L 2,5L

biolar
NITROLAKA

NITRO LAKA / Nitroalkīda laka

Materiāla pielietojums:

Paredzēta iekštelpās izmantojamu mēbeļu un citu koka virsmu apdarei.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Spīdums: spīdīgs, pusmatēts ☀ ☀

Caurspīdīgs ○

Pieejamie tilpumi:

1,0L | 2,7L | 18L

GRUNTKRĀSA

GF-021
universāla
alkīda
gruntskrāsa

GF-021 UNIVERSĀLA ALKĪDA GRUNTSKRĀSA

Materiāla pielietojums:

Paredzēta metāla un koka virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Sarkanbrūns ●

Spīdums: Matēts ☀

Pieejamie tilpumi:

0,8L | 2,3L | 9L | 18,9L

PRETKOROZIJAS
ALKĪDA GRUNTSKRĀSA
GF-0119

GF-0119 PRETKOROZIJAS ALKĪDA GRUNTSKRĀSA

Materiāla pielietojums:

Paredzēta metāla gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Pelēks ●

Spīdums: Matēts

Pieejamie tilpumi:

0,8L 2,2L 19L

LARAPRIM / Ātri žūstoša pretkorozijas grunts

Materiāla pielietojums:

Paredzēts tērauda būvkonstrukciju, metāla virsmu, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu un dažādu citu konstrukciju gruntēšanai telpās un ārā, kā arī tērauda konstrukciju īslaicīgai krāsošanai montāžas un glabāšanas periodam.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Balts, pelēks, sarkanbrūns, melns, gaiši pelēks RAL7035*, sarkanbrūns TVT4000* * - profesionālā versija, 18L iepakojums.

○ ● ● ● ● RAL 7035 ● TVT4000 - Tikai pasūtījumam un vairāk tonnām

Spīdums: Matēts

Pieejamie tilpumi:

0,8L 2,2L 18L

LARAGRUNTS / Ātri žūstoša alkīda gruntskrāsa

Materiāla pielietojums:

Paredzēta metāla virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Gaiši pelēks ●

Spīdums: Matēts

Pieejamie tilpumi:

0,8L 2,1L 17,9L

DISP BASE
TIEFGRUNTS

DISP BASE TIEFGRUNTS / Nostiprinoša dziļumgrunts

Materiāla pielietojums:

Paredzēta minerālo virsmu (betons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartons) gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Viegli dzeltenīgs ●

Pieejamie tilpumi:

1L
5L
10L

GRUNTS KRĪTA VIRSMĀM
biolar

GRUNTS KRĪTA VIRSMĀM / Krīta virsmu nostiprinoša dziļumgrunts

Materiāla pielietojums:

Paredzēta agrāk ar krītu balsinātu, smērējošu virsmu nostiprināšanai un betona, apmetuma, ķieģeļu, ģipškartona gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Bezkrāsains

Pieejamie tilpumi:

1L
5L
10L

CITI MATERIĀLI

biolar
TEKSTUREKS
AKVA

TEKSTUREKS AKVA / Dekoratīva aizsargkrāsa kokam

Materiāla pielietojums:

Paredzēts koka baļķu māju un apdares dēļu, verandu, sētu, žogu un citu koka konstrukciju kā arī kokskaidu plātņu un saplākšņa virsmu pārklāšanai ar dekoratīvu aizsargslāni, kas akcentē koksnes dabīgo tekstūru. Noturīgs pret mitrumu, pelējumu un zilējumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.

Iespējamie gatavie toņi, spīdums:

Caurspīdīgs, oregons, pīlādzis, palisandrs, sarkankoks, tīkkoks, riekstkoks, ozols, purene, kadiķis.

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Pieejamie tilpumi:

1L
3L
10L

LARAFĒNS ULTRA / Krāsas noņēmējs

Materiāla pielietojums:

Paredzēts laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām uz ūdens bāzes ar paildzinātu iedarbību. Izmantojams telpās un ārpus telpām.

Pieejamie tilpumi: 0,5L

LIESMA / Aizdedzināšanas šķidrums

Materiāla pielietojums:

Parafīna bāzes degšķidrums. Paredzēts kokogļu un malkas aizdedzināšanaikamīnā, grilā, krāsnīs un ugunskuros.

Pieejamie tilpumi: 1L

ACETONS TEHNISKAIS

Materiāla pielietojums:

Paredzēts virsmu un iekārtu tīrīšanai, daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. Izmanto laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz celulozes acetāta, nitrocelulozes, epoksīdu, akrilātu un fenola sveķu bāzes, atšķaidīšanai

Pieejamie tilpumi: 0,5L 1L 5L

WHITE SPIRIT ATTĪRĪTS / Vaitspirits

Materiāla pielietojums:

Paredzēts alkīdu un eļļas laku krāsu materiālu atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai un tīrīšanai pirms krāsošanas.

Pieejamie tilpumi: 0,5L 1L

TOLUOLS / Naftas toluols

Materiāla pielietojums:

Paredzēts laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz alkīdu, akrilātu un silicijorganisko sveķu bāzes, atšķaidīšanai.

Pieejamie tilpumi: 0,5L

SVEĶU TERPENTĪNS

Materiāla pielietojums:

Paredzēts alkīda un eļļas krāsu materiālu, kā arī lineļļas un priežu darvas atšķaidīšanai. Pielietojams arī dažādu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Pieejamie tilpumi: 0,5L 1L 5L

RŪSAS PĀRVEIDOTĀJS P-1TE

Materiāla pielietojums:

Paredzēts rūsējušas virsmas apstrādei pirms krāsošanas, ja rūsu tehniski nav iespējams notīrīt vai arī tas nav lietderīgi.

Pieejamie tilpumi: 1L 5L

ŠĶĪDINĀTĀJS 646

Materiāla pielietojums:

Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas.

Pieejamie tilpumi: 0,5L 1L 5L 10L 200L

ŠĶĪDINĀTĀJS 647

Materiāla pielietojums:

Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk, ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 646

Pieejamie tilpumi: 0,5L

ŠĶĪDINĀTĀJS 648

Materiāla pielietojums:

Paredzēts nitrocelulozes, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu un citu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 647.

Pieejamie tilpumi: 0,5L

ŠĶĪDINĀTĀJS 649

Materiāla pielietojums:

Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, nitrocelulozes un alkīdu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām. Iztvaiko lēnāk nekā šķīdinātājs 650.

Pieejamie tilpumi: 0,5L

ŠĶĪDINĀTĀJS 650

Materiāla pielietojums:

Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām.

Pieejamie tilpumi: 0,5L 1L